

Materialart	Aromatenfreies Lösemittel, abgestimmt auf die lösemittelhaltigen FAKOLITH Produkte FK 3000, FK 32, FK 34. Gemäß Food-Additive Regulation 178.3530 für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen.
Verarbeitung	Zum Einstellen der Spritzkonsistenz von FAKOLITH FK 3000, FK 32 und FK 34. Um Verträglichkeitsstörungen und Geruchsbelästigungen zu vermeiden, sollte bei aromatenfreien Anstrichsystemen nur diese Verdünnung Anwendung finden. Des Weiteren empfehlen wir FAKOLITH FK 37 zur Reinigung der Arbeitsgeräte, mit denen FAKOLITH FK 3000, FK 32 und FK 34 verarbeitet wurden.
Flammpunkt	Über +21°C.
Verpackung	1-, 5-Liter-Kannen.
Lagerung	2 Jahre (geschlossene Gebinde).
Entsorgung	Muss unter Beachtung der behördlichen Vorschriften einer Sonderbehandlung zugeführt werden.
Vorsichtsmaßnahmen	Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Schutzbrille tragen und Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

RECHTLICHER HINWEIS:

Die Firmen FAKOLITH Farben GmbH und FAKOLITH Chemical Systems S.L.U. sind im Verbund nach dem Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2015 durch den TÜV Rheinland Cert zertifiziert, Zert. Nr. 01100071679/01.



Diese technischen Informationen und Empfehlung in Bezug auf die Verarbeitung und Verwendung des Produkts beruht auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen unter Anwendung von Standardsituationen sowie auf der Verwendung des Produkts innerhalb der Haltbarkeit. Diese Information entlässt den Käufer und/oder Anwender nicht aus der Pflicht, festzustellen, ob unser Angebot, unsere Empfehlung oder die technische Qualität und die Eigenschaften unserer Produkte ihren spezifischen Anforderungen entsprechen. FAKOLITH behält sich das Recht vor, die Eigenschaften und Spezifikationen der Produkte zu aktualisieren. Aktualisierte Ausgaben werden unter www.fakolith.de veröffentlicht. Durch eine aktualisierte Ausgabe dieses Dokuments wird die vorherige Version ungültig (siehe Erstellungsdatum).

Technische Information 01.07.2021