



**Abschlussprofil
Nr. 140, 25 x 13,2 mm**

- Aluminium.
- Für textile Beläge bis 9 mm.
- Mit Hammer und Schlagholz anpassbar.
- Langlöcher.

Werkstoff: EN AW 6063 (DIN EN 573)
Werkstoffzustand: T6 (DIN EN 755-2)
Vorbehandlung: E6 (DIN EN 17 611)
Schichtdicke Eloxal: Klasse 15 (DIN EN 17 611)

Zubehör: Befestigungsmaterial.
Geeignet für: Textile und elastische Bodenbeläge
Montageart: Schrauben
Längen: 270 cm, 100 cm
Farben: gold, silber, bronze

Universalabschlussprofile sind für verschiedene Bodenbeläge, von nur 2 mm dünnen Designböden bis hin zu 22 mm starken Massivholzdielen, erhältlich und universell einsetzbar.



**Border section
no. 140, 25 x 13.2 mm**

- Aluminium.
- For textile floor coverings up to 9 mm.
- Adaptable with hammer and wooden support.
- Slotted holes.

Material: EN AW 6063 (DIN EN 573)
Material condition: T6 (DIN EN 755-2)
Pre-treatment: E6 (DIN EN 17 611)
Thickness of anodised layer: Class 15 (DIN EN 17 611)

Accessories: Fastening material.
Suitable for: Textile and elastic floor coverings
Installation: screwing
Lengths: 270 cm, 100 cm
Colours: gold, silver, bronze

Universal edge sections are available for various floor coverings. They can be used with only 2 mm thin design floorings up to 22 mm thick solid wood flooring.